

LEGENDA ZNAČEK

- NS3 NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
- NS4 OČIŠTĚNÍ, VYROVNÁNÍ PODLAHY NIVELAČNÍ STĚRKOU, NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- NS11 OČIŠTĚNÍ, NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA SCHODISTOVÝCH STUPŮ
- NS16 NOVÝ SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED, DVOUDÍROVNÝ ROST, DVOUITĚ OPLÁSTĚNÍ, 2x SOK DESKA TL 12,5 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30


LEGENDA SKLADEB

- NOVÁ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- (S) PLOCHA STŘECHA OBJEKTU S002
- STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE mPVC FOLIE 1,5 mm
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m² 220 mm
TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 min. 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE – SPÁDOVÉ KLUNY EPS 100 4 mm
PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS
ASFAUTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTER 150 mm
TRAPEZOVÝ PLECH TR 150/280 x 1,25 210 mm
OCELOVÝ PROFIL HEA 220 4 4500 mm 2x27 = 54 mm
OPLÁŠENÍ JAKO DESKA WHITE 2x12,5 = 25 mm
– POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30
- (SS) OBVODOVÁ STĚNA OBJEKTU S002
- VNITŘNÍ OMÍTKA 15 mm
ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC 300 mm
LEPIČI STĚRKA 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F 150 mm
LEPIČI STĚRKA SKLOLANANITÁ TKANINA 6 mm
TENKOVÝSTVÁ OMÍTKA 2 mm
ZAVĚŠENÁ FASÁDA Z TAHOKOVU
- (S10) TĚŽKÁ PLOVOUCÍ PODLAHA – LITA PODLAHA (S002)
- EPPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM 5 mm
PENETRAČE POD EPPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM
LITÝ CEMENTOVÝ PODHLED 55 mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČÍŠOVÁ IZOLACE – DESKY MIN. VLNY 40 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL 250 mm

- (A) KERAMICKÁ DLAŽBA – NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA (S002)
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
FLEXIBILNÍ LEPIČLO NA DLAŽBU 5 mm
NIVELAČNÍ STĚRKA min. 10 mm
VYSYPRAVENÍ PODKLADU – CEMENT. MALTA 70 mm
BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
LEPENKA A 500 H 50 mm
VODOTĚSNÁ IZOLACE Np + Na + IPA + Na 150 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
VYZTUŽENÁ OCEL. SÍTÍ 6,3/150 x 6,3/150
- (B) KERAMICKÁ DLAŽBA – NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA (S002)
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
FLEXIBILNÍ LEPIČLO NA DLAŽBU 5 mm
NIVELAČNÍ STĚRKA min. 10 mm
VYSYPRAVENÍ PODKLADU – CEMENT. MALTA 70 mm
BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
LEPENKA A 500 H 20 mm
ZNAKODLOŽNÍ VLOŽKA 250 mm
- (C) LITA PODLAHA – NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA (S002)
- EPPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM 5–10 mm
PENETRAČE POD EPPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM
VYSYPRAVENÍ PODKLADU (30%) – CEMENT. MALTA 50 mm
BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
LEPENKA A 500 H 100 mm
IZOLAČNÍ ROHOŽE 250 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP NA MVC
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM
POLYSTYRENEM EPS TL 150 MM
- VNITŘNÍ STĚNA S001 – KONSTRUKČNÍ NOSNÝ SYSTÉM SMOTS (=SYSTÉM MONTOVANÉHO OCELOVÉHO TENKOSTĚNNÉHO SKELETU). STĚNA Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ DOPLŇENÝCH O MINERÁLNÍ IZOLACI. ZTUŽUJÍCÍ STĚNA TL 150 mm, ZTUŽUJÍCÍ A POŽÁRNÍ STĚNA REI 30 DP1 TL 175 mm
- OBVODOVÁ STĚNA OBJEKTU S002
ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 300 mm, TENKOVÝSTVÁ MALTA
KONTAKTNÍ ZATEPLEVACÍ SYSTÉM (ETICS), TL IZOLACE EPS 150 mm, TENKOVÝSTVÁ OMÍTKA
ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE FASÁDY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ TAHOKOV
- VNITŘNÍ STĚNA S002
NOSNÁ STĚNA – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 250 mm, TENKOVÝSTVÁ MALTA
- VNITŘNÍ STĚNA S002
PŘÍČKY/PŘEDSTĚNA – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 150, TENKOVÝSTVÁ MALTA
- VNITŘNÍ STĚNA S002
PŘÍČKY/PŘEDSTĚNA – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 125, TENKOVÝSTVÁ MALTA
- VNITŘNÍ STĚNA S002
PŘÍČKY/PŘEDSTĚNA – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 100, TENKOVÝSTVÁ MALTA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100
- ŽELEZOBETON, BETON C20/25, OCEL S235
- HYDROIZOLACE – mPVC 166e
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



±0,000 = 198,760 m n.m. Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP v OBJEKTU SO 001

NÁZEV PROJEKTU NADSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SAKO BRNO, a. s. ČERNOVICKÁ 15"	
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, Černovická 454/15, 617 00, Brno Jih Parcela č. 172/1, k.ú. Komárov (611024)	
INVESTOR SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno	
OBJEKT SO 002	
ČÁST PROJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV ŘEZ C-C' - NOVÝ STAV	ČÍSLO N09B
ČÍSLO ZAKÁZKY GP202007	DATUM KVĚTEN 2020
MĚŘÍTKO 1:50	STUPEŇ DPS

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

GARAN projekt s.r.o. Storkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 04728866, DIČ: CZ04728866 E-mail: info@garanprojekt.cz Město: 602 013 528 Web: garanprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ING. STANISLAV SMOLÍK Č. autorizace 180132	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL ING. ALOIS KOCHAN	