

M 1:25



- SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1.
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ
- VŠECHNY NEZNÁČENÉ SVARY PROVĚST S MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOSTÍ SVAŘOVANÝCH PROFILŮ.
- NEJDLUŽŠÍ SOUČÁSTI PROJEKTU DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ HAS-U.
KOTVENÍ PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ HILTI.
- OTVORY PRO KOTVY VRTAT MIMO VÝŽTUŽ. POLOHU VÝŽTUŽE OVĚŘIT DETEKTOREM FERROSCAN PS250. V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT VELIKOST KOTEVNÍCH DESEK A ROZTEČE PRO KOTVY.

REV 08.2020	REV.Č. 00
-------------	--------------

OBSAH VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKR.
Z/10 - POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM - OSA A-6,G-6	19-40/047	ZK 103

[illegible]