SO 542 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH PROVOZŮ

DETAILY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

MONTÁŽNÍ SCHÉMA Z01 A Z02



ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z03



ŘEZ C - C



ŘEZ A - A

M 1:10



ŘEZ B - B

M 1:10





5 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 1435x580 - 1ks



6 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 1435x580 - 1ks



7 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 775x655 - 1ks



8 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 775x775 - 1ks



ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z04

- rozměry zakrytí upravit na stavbě dle skutečné polohy horkovodního potrubí a rozvaděče



ŘEZ E - E



1 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 735x1670 - 1ks



3 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 570x825 - 1ks



2 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 825x830 - 1ks



4 ŽEBROVANÝ PLECH tl.5 825x500 - 1ks



TABULKA MATERIÁLŮ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Z03

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET ks	PLOCHA (m2/ks)	HMOTNOST (kg/m2)	HMOTNOST CELKEM(kg)	POZNÁMKA
5	5x620x1435	620	1435	1	0,89	41,4	36,85	SLZIČKOVÝ PLECH
6	5x700x1435	700	1435	1	1,005	41,4	41,61	SLZIČKOVÝ PLECH
7	5x655x775	655	775	1	0,51	41,4	21,11	SLZIČKOVÝ PLECH
8	5x775x775	775	775	1	0,6	41,4	24,84	SLZIČKOVÝ PLECH

OZN.	POPIS	POČET ks	DÉLKA (mm)	DÉLKA CELKEM (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELKEM(kg)	POZNÁMKA
9	PLO50x4	4	310	1,240	1,57	1,95	ZÁKL. NÁTĚR
10	PLO50x4	4	575	2,300	1,57	3,61	ZÁKL. NÁTĚR
11	PLO50x4	1	650	0,650	1,57	1,02	ZÁKL. NÁTĚR
12	L80x6	2	1265	2,530	7,338	18,57	ZÁKL. NÁTĚR
13	L80x6	1	650	0,650	7,338	4,77	ZÁKL. NÁTĚR
				HMOTNOST CELKEM Z03		154,33 kg	

TABULKA MATERIÁLŮ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Z04

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET ks	PLOCHA (m2/ks)	HMOTNOST (kg/m2)	HMOTNOST CELKEM(kg)	POZNÁMKA
1	5x735x1670	735	1670	1	1,23	41,4	50,92	SLZIČKOVÝ PLECH
2	5x825x830	825	830	1	0,69	41,4	28,3	SLZIČKOVÝ PLECH
3	5x570x825	570	825	1	0,5	41,4	19,5	SLZIČKOVÝ PLECH
4	5x500x825	500	825	1	0,4	41,4	17,1	SLZIČKOVÝ PLECH

OZN.	POPIS	POČET ks	DÉLKA (mm)	DÉLKA CELKEM (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELKEM(kg)	POZNÁMKA
14	UPE100	3	1550	4,65	9,82	45,67	ZÁKL. NÁTĚR
15	PLO50x4	8	245	1,96	1,57	3,08	ZÁKL. NÁTĚR
16	PLO50x4	3	705	2,12	1,57	3,32	ZÁKL. NÁTĚR
17	L50x4	2	705	1,41	3,056	4,31	ZÁKL. NÁTĚR
18	L50x4	1	130	0,13	3,056	0,40	ZÁKL. NÁTĚR
19	PLO50x4	4	350	1,40	1,57	2,20	ZÁKL. NÁTĚR
20	L50x4	1	280	0,28	3,056	0,86	ZÁKL. NÁTĚR
				HMOTNOST CELKEM Z04		175,7 kg	

0,000 = 252,620 m.n.m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ®

STAVBA	INVESTOR STAVBY	Č. VYHOTOVENÍ
OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ	SAKO BRNO SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno	
MÍSTO STAVBY	JMÉNO / DATUM / PODPIS	REVIZE ČÍSLO
SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno	PROJEKTANT / KONTROLOVAL	

STUPEŇ PD:	DPS	JMÉNO	T. Janeček	Ing. J. Novotný	Ing. P.Otépková
ZAK.ČÍSLO:	21-03-01	DATUM	02/2022	02/2022	02/2022
MĚŘÍTKO:	1:25/1:10	PODPIS			
			PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT

ALEF BRNO spol. s r.o.
Smetanova 3
602 00 BRNO
IČO: 469 81 594
tel./fax: 00420 541249171
e-mail: info@alefbrno.cz

NÁZEV VÝKR.
SO 542 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH PROVOZŮ
01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DETAILY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ČÍSLO VÝKR.	ČÁST:
21-03-01-SO542-01-038	D.1.1

A2.1 (8 x A4)