

### Příloha č. 3 zadávací dokumentace (výzvy)

– specifikace technických požadavků zadavatele na předmět plnění - vozidla

Specifikace vozidla **SAKO** – nehomologované dvoustopé vozidlo, **skříňová nástavba**, lithiová baterie

#### ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

Šířka s bočními zrcátky	1900 mm
Světlá výška	min.220 mm
Celková délka	3500 mm
Celková výška	2050 mm
Poloměr otáčení	do 4,1 m

*Hodnoty jsou uváděné jako maximálně možné*

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Akumulátor	lithiový
Dojezd	min. 35 km
Výdrž	min.5 hodin
Nosnost	min 500 kg

#### ZÁKLADNÍ VÝBAVA:

Indikátor stavu baterie
Přístrojová deska
Přední světlomety
Stěrač s ostříkovačem
Elektricky vyhřívaná kabina
Palubní nabíječka – plně automatická
Výstražný zvukový buzzer pro zpětný chod vozidla
Klakson
Skříňová nástavba
Tažné zařízení
Pracovní světlomety
Blikající LED majáky
Boční ochranné lišty
Uzamykatelná kabina
Kabina pro dvě osoby

Specifikace vozidla **SAKO** – nehomologované dvoustopé vozidlo, **valník**,  
lithiová baterie

**ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:**

Šířka s bočními zrcátky	1900 mm
Světlá výška	min.220 mm
Celková délka	3500 mm
Celková výška	2050 mm
Poloměr otáčení	do 4,1 m

*Hodnoty jsou uváděné jako maximálně možné*

**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Akumulátor	lithiový
Dojezd	min. 35 km
Výdrž	min.5 hodin
Nosnost	min 500 kg

**ZÁKLADNÍ VÝBAVA:**

Indikátor stavu baterie
Přístrojová deska
Přední světlomety
Stěrač s ostříkovačem
Elektricky vyhřívaná kabina
Palubní nabíječka – plně automatická
Výstražný zvukový buzzer pro zpětný chod vozidla
Klakson
Valník s odnímatelnými bočnicemi
Tažné zařízení
Pracovní světlomety
Blikající LED majáky
Boční ochranné lišty
Uzamykatelná kabina
Kabina pro dvě osoby